

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Amplificadores de Vivenda



Amplificadores de vivenda TV + SAT

Aplicação

Indicado para instalações individuais de TV Terrestre e Satélite onde seja necessário amplificar o sinal de forma a distribuí-lo pelas diversas tomadas.

Características

- Amplificadores de vivenda de 1, 2 ou 4 saídas
- Regulação independente de ganho
- Amplificação Separada
- Compatível com Digital Terrestre e Satélite
- Blindagem metálica

Amp Vivenda	(TV+SAT) 1 OUT	(TV+SAT) 2 OUT	(TV+SAT) 4 OUT
Código	290495	290496	290497
Número de saídas	1	2	4
TV			
Gama de Frequência	47-862 MHz	47-862 MHz	47-862 MHz
Ganho	7-22 dB ajustável	3-18 dB ajustável	0-14 dB ajustável
Figura de Ruído	6 dB	6 dB	6 dB
Nível de Entrada (máx.)	92 dB μ V	92 dB μ V	92 dB μ V
Nível de Saída(-60dB IM3/2c.)	105 dB μ V	101 dB μ V	97 dB μ V
SAT			
Gama de Frequência	950-2150 MHz	950-2150 MHz	950-2150 MHz
Ganho	10-25 dB ajustável	5-20 dB ajustável	1-16 dB ajustável
Figura de Ruído	7,5 dB	7,5 dB	7,5 dB
Nível de Entrada (máx.)	93 dB μ V	88 dB μ V	84 dB μ V
Nível de Saída(-35dB IM3/2c.)	108 dB μ V	103 dB μ V	99 dB μ V
Perdas de Retorno (IN/OUT)		10 dB/10 dB	
Isolamento entre Saídas	-	15 dB	
Passagem DC(OUT/IN)		Sim (500mA máx.)	
Passagem sinais controlo		14/18V; 22KHz ; DiSEqC™	
Protecção de Saídas	-	2 díodos	4 díodos
Conectores		F-Fêmea	
Alimentação		230V~, 50Hz, 8VA	
Dimensões		102 x 138 x 48 mm	