

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## Amplificadores de Vivenda Série ECO



### Amplificadores de vivenda TV e TV c/Retorno

#### Aplicação

Indicado para instalações individuais de TV Terrestre onde seja necessário amplificar o sinal de forma a distribuí-lo pelas diversas tomadas.

#### Características

- Amplificadores de vivenda de 2 e 4 saídas
- Ganho Ajustável
- Banda de Retorno passiva 5~65MHz, compatibilidade com operadores de CATV (modelos 290661 e 290662)
- Fonte de alimentação integrada
- Blindagem metálica

Amp Vivenda	(TV) 2 Out-ECO	(TV) 4 Out-ECO	(TV + Ret) 2 Out-ECO	(TV + Ret) 4 Out-ECO
Código	290659	290660	290661	290662
Nº de saídas	2	4	2	4
Gama de Frequências	47~862 MHz	47~862 MHz	86~862 MHz	86~862 MHz
Canal de Retorno	-	-	5~65MHz	5~65MHz
Saídas com Canal de Retorno	-	-	2	4
Ganho	18 dB	18 dB	15 dB	7 dB
Ajuste de Ganho	0~10 dB	0~10 dB	Ajustável	Ajustável
Ganho (Retorno)	-	-	0~3 dB	0~3 dB
Figura de Ruído	4 dB	<5 dB	<5 dB	<5 dB
Nível de Saída EN50083-3 a 60dB IMA3	95 dB $\mu$ V	95 dB $\mu$ V	95 dB $\mu$ V	95 dB $\mu$ V
Perdas por retorno(IN/OUT)	>8 dB	>8 dB	>5 dB	>8dB
Isolamento entre Saídas	>20 dB	>20 dB	>12 dB	>15 dB
Conectores	IEC 169-2 - Fêmea	IEC 169-2 - Fêmea	IEC 169-2 - Fêmea	IEC 169-2 - Fêmea
Fonte de Alimentação	230VAC/50Hz	230VAC/50Hz	230V/50Hz/3VA	230V/50Hz/3VA
Dimensões	115x80x40 mm	170x85x45 mm	115x80x40 mm	170x85x45 mm